



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
787

Nivel de Protección
Ambiental 1

Denominación

Dirección Postal
San Agustín nº 6.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1620710

Número de Plantas
2

Uso
Residencial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:3.450



Ortofoto

Escala 1:3.450



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
787	Ambiental 1	
Planta y Distribución		
Planta en "L", con patio lateral. Entre medianeras, inmueble con planta en "L" y patio lateral.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica contemporánea unifamiliar Fachada neocanaria.		
Contexto Urbano		
Medianera, su sobrio estilo neocanario de fachada le confiere un alto grado de fidelidad estética con el homogéneo e histórico ambiente urbano tradicional de la calle San Agustín en que se encuentra.		
Referencia Histórica		
Inmueble urbano doméstico. Realizado aproximadamente hacia mediados del siglo XX, con fachada simétrica de estilo neocanario propia de su momento constructivo de las islas, y que consistió en una corriente evocadora de elementos y tipologías tradicionales y cultas, reinterpretadas en nuevas composiciones.		
Sistema Constructivo		
Estructura de pilares y jacentas, con cubierta de tejas. Cubierta de tejas en la primera crujía, plana en el resto.		
Composición de Fachada		
Neocanaria Color: blanco. Material: hormigón. Vanos: en disposición simétrica, retranqueados en dintel recto y realizados mediante madera marrón, se alinean en planta baja una puerta de doble hoja lisa con incrustaciones metálicas, y enmarcadas en losas de semigrés rústico; una puerta lateral, de garaje con hojas lisas, una ventana paralela lateral, dividida por una columnilla salomónica, con hojas de guillotina acristalada y antepecho de celosía. En planta alta se alinean dos ventanas guillotinas laterales iguales, de doble hoja acristalada y antepechos de cojinetes; y una puerta central acristalada de acceso a un balcón de madera abalaustrado y con antepecho de cojinetes. En el remate central del parapeto, se sitúa un hueco de arco de medio punto, a modo de santo, con repisa de cantería gris a modo de ménsula adosada, rematándose el hueco mediante dos aleros de teja. Remate superior: de doble capa de tejas. Remates laterales y zócalo: losas de semigrés rústico. Revestimiento: enfoscado mixto de cemento y cal.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		